

Tower Pro

Tower Pro ist ein Hochspannungs-Energie-
speicher für Privathaushalte. Das Produkt
unterstützt bis zu 12 Türme parallel mit einem
Kapazitätsbereich von 7,68 kWh bis 276,48 kWh.
Das System ermöglicht eine maximale Entladung
von 1C. Die stapelbaren, selbst konfigurierenden
Module vereinfachen die Installation und Wartung.



Flexible Erweiterung

Bis zu 12 Türme parallel, Ener-
giekapazität von 7,68 kWh bis
276,48 kWh



Ultra Sicher

Intelligentes Feuerlöschsystem,
Reaktion innerhalb von 5 Sekunden



Modul Kombination

Kostenloses Erweitern und
Kombinieren von Modulen
innerhalb von drei Jahren



Integrierte Heizfunktion

Betriebstemperatur von -20°C
bis 55°C



Einfache Installation

Stapeln der Module mit
Plug-and-Play, keine interne Verkabe-
lung nötig, Installation eines Clusters
in 15 Minuten möglich



1C Entladung

Gleichzeitige Energieversorgung
mehrerer Verbraucher, keine
Sorge vor Stromausfällen

Modell	Tower Pro TP7	Tower Pro TP11	Tower Pro TP15	Tower Pro TP19	Tower Pro TP23
Produktmuster					
Batteriemodultyp	LiFePO ₄	LiFePO ₄	LiFePO ₄	LiFePO ₄	LiFePO ₄
Anzahl der Batteriemodule	2	3	4	5	6
Nennleistung	7.68 kWh	11.52 kWh	15.36 kWh	19.2 kWh	23.04 kWh
Nutzbare Energie	7.296 kWh	10.944 kWh	14.592 kWh	18.24 kWh	21.888 kWh
Betriebsspannung	168~216V	252~324V	336~432V	420~540V	504~648V
Nominalspannung	192V	288V	384V	480V	576V
Nominalkapazität	40Ah	40Ah	40Ah	40Ah	40Ah
Max. Kontinuierliche Lade-/Entladeleistung*	7.68 kW	11.52 kW	15.36 kW	19.2 kW	23.04 kW
Empfohlene Entladungstiefe (DOD)	95%	95%	95%	95%	95%
Abmessungen (B/T/H) [mm]	587/310/788	587/310/1009	587/310/1230	587/310/1451	587/310/1672
Nettogewicht [kg]	109.5	150	190.5	231	271.5
Temperaturbereich zur Ladung	-20~55°C				
Temperaturbereich zur Entladung	-20~55°C				
Kommunikation	CAN/RS485/RS232				
Lebenszyklus**	≥8000 Zyklen				
Schutzklasse	IP55				
Nutzungsdauer	15 Jahre				
Garantie	10 Jahre				
Heizfunktion	Polyimid-Filmheizung				
Brandschutzfunktion	Aerosol-Feuerlöschung				
OTA-Upgrade aus der Ferne	Ausgestattet				
Bezeichnung des Batteriemoduls	HV9640				
Erweiterung	Bis zu 12 Tower-Pro im Parallelbetrieb				
Zertifizierungs und Sicherheitsstandard	IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50				
Kompatible Wechselrichter	kostal/Ingeteam/Solis/GoodWe/Kaco/Solplanet/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG usw.				

* Maximale kontinuierliche Entlade-/Ladeleistung in Verbindung mit dem Wechselrichter beträgt 1 C.

** Testbedingungen: 0,2 C Laden& Entladen, bei 25°C, 95% DOD

